

窯業系サイディングのDIY補修ができるのは、小さな欠けやひび割れが数箇所程度で、1階部分など安全に作業できる場合です。

以下の項目すべてに該当すればDIYできる可能性があります。

ただし、**DIYは「応急処置」**として考え、数年後には再補修や全体塗装が必要になることを理解しておく必要があります。

【窯業系サイディングのDIY補修判断チェックリスト～詳細版～】

条 件	確 認 ポ イ ン ト	該 当 有 り
高さ	補修箇所が1階部分(地上から約2m以内)にある	☐
	脚立を使わずに手が届く範囲である	☐
環境面	作業日に雨が降らない(作業日含め3日間晴れの予報)	☐
	気温が5℃以上25℃以下で作業できる	☐
	風が強くない日を選べる	☐
欠け	欠けている範囲が5cm以内である	☐
	欠けの深さが5mm以下である	☐
ひび割れ	ひび割れの幅が0.3mm未満(髪の毛程度の細さ)	☐
	ひび割れが1～2本程度の局所的なもの	☐
	ひび割れから内部が見えていない	☐
下地	サイディングを押しても柔らかくない	☐
	触ってもボロボロと崩れない	☐
	反りや浮きが見られない	☐
	カビや腐食がない	☐
	下地(黒い防水シート)は見えていない	☐
その他	DIY作業に2～3日の時間を確保できる	☐
	必要な道具と材料を揃えられる	☐
	補修が必要な箇所は1～3箇所程度	☐
	雨漏りが発生していない	☐

ひとつでも該当しない項目があったり、ご自身による判断が難しいと感じたりした場合は、プロの専門業者へ無料点検の依頼も検討しましょう。

日常生活で感じる小さな困りごとやトラブル、どんなことでもお気軽にご相談ください。私たちが一緒に解決策を見つけ、安心できるサポートをご提供します。



日常の **困った** を
屋根外壁お助け本舗で解決！

📧 フォームで相談 ➡



☎️ ➡ 050-3528-1952